

## DYC マルチダイヤCPグリース (コンクリートポンプ車用グリース)

本グリースは、精製鉱油とリチウム石ケンからなる淡黄色半流動状のグリースです。  
耐水性・粘着性及び圧送性に優れ、コンクリート圧送ポンプ車の各種軸受けの潤滑に適しております。

### 《特長》

- ◎付着力が強く耐水性に富んでいます。
- ◎圧送性が良く、集中給油用として確実な給脂ができます。
- ◎使用温度範囲 -20℃～130℃

### 《代表性状》

試験項目	試験方法(JIS)	000号	00号
混和ちょう度(25℃)	K 2220 7.	457	422
滴点 ℃	K 2220 8.	167	181

### 《グリースの上手な管理》

- ◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
- ◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。  
また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
- ◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

### 主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。