



大同油脂株式会社

東京都品川区西五反田7丁目1-9 TEL:03-3493-8601

DYC マルチサーモUグリース (高温用グリース)

本グリースは、精製鉱油とウレア系有機化合物を増ちょう剤とした耐熱長寿命タイプの乳褐色半固体状のグリースです。

耐熱性はもとより、耐水性・防錆性・酸化安定性を具備し、従来の汎用グリースとしてのリチウム系を上回る性能を有し、各種産業機械及び建設機械等、耐熱性を要求される潤滑箇所に最適なグリースです。

本品は、蛇腹式チューブに封入したカートリッジタイプのグリースです。

《特長》

- ◎耐熱性に優れています(短時間では、230℃の使用にも耐える)
- ◎潤滑寿命が長い(グリースのロングライフ化で、省エネ・省力化に貢献)
- ◎防錆性・機械的安定性・酸化安定性に優れています。
- ◎使用温度範囲 -20℃～180℃

《代表性状》

試験項目	試験方法(JIS)	2号
混和ちょう度(25℃)	K 2220 7.	275
滴点	K 2220 8.	284

《グリースの上手な管理》

- ◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
- ◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。
また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
- ◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。