

DYC オートグリース (バス・トラック集中給油用グリース)

本グリースは、精製鉱油とリチウム石ケンからなる淡黄色半流動状のグリースです。
JIS K 2220の集中給油用グリース1種の品質をクリアしており、耐水性・耐荷重性・粘着性及び圧送性に優れ、特に専用容器(オートグリースタ(IHI)方式専用)として小型集中給油装置用に使用されます。

《特長》

- ◎付着力が強く耐水性・耐荷重性能に富んでいます。
- ◎圧送性が良く、集中給油用として確実な給脂ができます。
- ◎使用温度範囲 -20℃～130℃

《代表性状》

試験項目	試験方法(JIS)	0号
混和ちょう度(25℃)	K 2220	361
滴点 ℃	K 2220	206
銅板腐食(室温, 24h)	K 2220	緑色、黒色変化なし
見掛け粘度(-10℃, 10S ⁻¹) Pa·s	K 2220	60.4
チムケン式耐荷重能 OK値 kg	K 2220	8.16
水分 質量%	K 2220	0.0

《グリースの上手な管理》

- ◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
- ◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。
また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
- ◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。